

Ökar komfort
och effektivitet markant
– med enkla medel.

Kyla och
värme



IWMCW – Väggh monterad

Inomhusdel

- Kompakt, platt och tyst
- Fyra fläkthastigheter och automatik
- Speciellt högeffektiva lameller
- Horisontell luftswing
- IR-fjärrkontroll med realtidstimer

Specifikationer

| MODELL | | IWMCW09/1 | IWMCW12/1 | IWMCW14/1 |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Värmeeffekt nom | kW | 4,05 | 5,4 | 6,3 |
| Kyleffekt nom | kW | 2,7 | 3,6 | 4,2 |
| Dimensioner (B x H x D) | mm | 854x275x180 | 940x298x200 | 940x298x200 |
| Vikt | kg | 11 | 13 | 13 |
| Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift | m ³ /h | 270 - 550 | 520 - 680 | 590 - 850 |
| Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög) | dB(A) | 40 | 43 | 48 |
| Rörstorlek | tum | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Vattenflöde | l/s | 0,45 | 0,6 | 0,7 |
| Tryckfall | kPa | 30 | 30 | 35 |
| Elldata | V / Fas / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| ARTIKELNUMMER | | 7128001 | 7128003 | 7128005 |

Kyleffekter angivna vid max fläkthastighet, vattentemperatur +7 °C/+12 °C, luft in +27 °C DB och 19 °C WB
Värmeeffekt angivna vid max fläkthastighet och vatten in +60 °C, luft in +21 °C DB