


Arbetstryck & temperatur

Max Arbets tryck: 300PSI / 21 Bar
 Arbets temperatur: -10°C to 120°C
 Rillade ändar: ANSI B16.1 CL125/150/250
 BS10 Table D/E, EN1092-2
 PN10/PN16/PN25
 AWWA C 606



FBE beläggning invändigt
 och utvändigt RAL3002
 Rillade ändar som passar
 ANSI/BS standard rör.

C-C



Material Lista

Namn	Material
1. Hus	Segjärn ASTM A536 65-45-12
2. Bult	Gr 8.8
3. Packning	Gr 8.8
4. Packning	Gr 8.8
5. Hölje	Segjärn ASTM A536 65-45-12
6. Korg	Rostfritt stål SS304
7. Plugg	Kolstål Q235+Zn
8. Packning	45#+EPDM
9. O Ring	EPDM
10. Testskruv	ASTM B16

Storlek (mm) Uppmätt tryckförlust vid 15fps (4.6m/s)

50 (2")	7.22 psi / 0,50 bar
65 (2.5")	5.89 psi / 0,41 bar
80 (3")	8.24 psi / 0,57 bar
100 (4")	5.88 psi / 0,41 bar
125 (5")	7.63 psi / 0,53 bar
150 (6")	4.82 psi / 0,33 bar
200 (8")	5.83 psi / 0,40 bar
250 (10")	7.25 psi / 0,50 bar
300 (12")	5.73 psi / 0,40 bar

Dimensioner (mm)

DN	L	H	H1	Plugg	ØD	Artikelnummer	Vikt
50 (2")	203/7.99	130/5.20	195/7.68	3/4"	60.3	Beställningsvara	7.55kg
65 (2.5")	254/10.00	158/6.22	240/9.45	3/4"	76.1	35716473	13.05kg
80 (3")	260/10.24	175/6.89	270/10.63	3/4"	88.9	35716516	17kg
100 (4")	308/12.13	202/7.95	320/12.60	3/4"	114.3	35716507	26kg
125 (5")	398/15.67	290/11.42	425/16.73	3/4"	139.7	Beställningsvara	32kg
150 (6")	472/18.58	334/13.15	495/19.49	3/4"	168.3	35716502	55.6kg
200 (8")	550/21.65	391/15.39	570/22.44	3/4"	219.1	35716512	93.6kg
250 (10")	654/25.75	460/18.11	700/27.56	3/4"	273	Beställningsvara	132kg
300 (12")	762/30.00	590/23.23	840/33.07	3/4"	323.9	Beställningsvara	206kg

Maskvidd

Mått i tum	Hål storlek Diameter (mm)	Öppen Area
2	3.3	21.3%
2.5	3.3	23.2%
3	3.3	23.9%
4	4.78	24.8%
5	4.78	24.1%
6	6	22.6%
8	6.4	24.4%
10	6.4	24.6%
12	6.4	24.9%