

# Produktblad

## Dilfogselement

Vid användning av DFI, DFA och ISO kan man gjuta på båda sidor samtidigt eller gjuta enbart på ena sidan.

- **Med eller utan dymlingar.**
- **Kan fås med avtagbar foglist.**
- **Fogband placeras med en vinkel på 15°.**
- **Enkelt och snabbt montage.**

### DFI

Det traditionella arbetssättet för dilatationsfogar med fogband är mycket tidskrävande. DFI-elementet består av två delar och är självstabiliserande. Montaget av fogband är enkelt!

När underdelen är monterad rullas fogbandet ut och överdelen sätts på plats. Fogbandet ligger med 15° vinkel för att undgå att luftfickor bildas. Som tillbehör finns en topplist vilken tas bort efter gjutning.

### DFA

Avstängare för rörelsefog med utvändigt fogband. DFA är en självstabiliserande avstängare som monteras över fogbandet.

### DFI/DFA

Kombinerat dilfogselement med utanpåliggande samt invändigt fogband för dubbel säkerhet.

### ISO

Avstängare för dilatationsfogar med monterad isolering. Kan levereras med eller utan dymlingar. Standardlängd 2,25 m. Som tillbehör finns en topplist vilken tas bort efter gjutning.

