

Fläktkonvektor



	VXM 123÷614 / VXI 123÷614		TXW 132÷284		DWX 183÷364		HWX/EC 22÷62 EURiCE
Kylkapacitet	1.4÷8.4 kW		2.5÷ 11.2 kW		6 ÷ 21.9 kW		2.07 ÷ 5.38 kW
Värmekapacitet	1.9÷10.3 kW		3.0 ÷ 11.2 kW		6.2 ÷ 22.9 kW		2.70 ÷ 6.85 kW
Vattenflöde vid värmedrift	332÷1832 l/h		512 ÷ 1927 l/h		1070 ÷ 3939 kW		355 ÷ 924 l/h
Luftflöde	368÷1736 m³/h		580 ÷ 1737 m³/h		1190 ÷ 3640 m³/h		290 ÷ 1240 m³/h
Fläktmotor	EC-motor		EC-motor		EC-motor		EC-motor
Versioner	VXM	VXI	TCW/EC Kassett med EC motor för 2-rörssystem	TCW/WS/EC Kassett med EC motor för 4-rörssystem	DWX/EC Kanalmödel med EC motor	DWX/GP/EC Kanalmödel med sandwichpaneler och EC motor	Väggmodell med 3-vägsventil och fjärrkontroll
	VXM/VP/EC	VXI/IV/EC					
	VXM/VH/EC	VXI/IF/EC					
	VXM/VE/EC	VXI/IO/EC					
	VXM/VO/EC	VXI/II/EC					
Versioner för Kyla /värme	<ul style="list-style-type: none"> • 2 rör: endast kyla • 2 rör: endast värme • 2 rör: kyla + värme • 2 rör: kyla + s extra elvärmare (EH-tillbehör) • 4 rör: kylning + varmvattenslinga för 4-rörssystem (WS tillbehör) 		<ul style="list-style-type: none"> • 2 rör: endast kyla • 2 rör: endast värme • 2 rör: kyla + värme • 2 rör: kyla + s extra elvärmare (EH-tillbehör) • 4 rör: kylning + varmvattenslinga för 4-rörssystem (TCW/WS version) 		<ul style="list-style-type: none"> • 2 rör: endast kyla • 2 rör: endast värme • 2 rör: kyla + värme • 2 rör: kyla + s extra elvärmare (EH-tillbehör) • 4 rör: kylning + varmvattenslinga för 4-rörssystem (WS-tillbehör) 		<ul style="list-style-type: none"> • 2 rör: endast kyla • 2 rör: endast värme • 2 rör: kyla + värme • 2 rör: kyla + kompletterande elvärmare (EH-tillbehör)

Fläktkonvektor

