

klimat k7

Fullmatad med teknik – men ändå så enkel

För både vägg- och takmontage

multiväljare

Enkelt att byta funktion!
Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!



Bajonettfästning
enkel att ta isär
och rengöra

Enkel att installera!
Skruva upp väggramen.
Elslut – fas och nolla.
Klart!

Kontinuerlig grundventilation

Helautomatisk - tre hastigheter
Grundflöde, lågvarv 40 m³/h
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h
Fukt, högvarv 95 m³/h

1

När du behöver extra drag...
Grundflöde, lågvarv 40 m³/h
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h
Fukt, maxvarv 110 m³/h

2

Helautomatisk - två hastigheter
Grundflöde, lågvarv 40 m³/h
Fukt, högvarv 95 m³/h

3

Extra läge 8:
Två hastigheter - förhöjt grundflöde
Grundflöde, mellanvarv 60 m³/h
Fukt, högvarv 95 m³/h

8



4

Autostart närvaro/höjd fuktnivå
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h
Startfördröjning 2,5 minuter.
Fukt, högvarv 95 m³/h

5

Manuell start/stopp via brytare
Fukt, högvarv 95 m³/h

6

Autostart + Vädringsfunktion
Närvaro, mellanvarv 60 m³/h
Fukt, högvarv 95 m³/h
Om fläkten varit inaktiv i mer än 24h startar den och går i 30 minuter var 12:e timme.

9

Extra läge 9:
Autostart vid höjd fuktnivå
Enbart fukt, högvarv 95 m³/h

7

Värmeförflyttare
Flyttar överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum.
Start @ 28°C (95 m³/h) Stop @ 24°C

Ventilation aktiveras vid behov

Termostat



Fuktstyrning



Närvarosensor
rörelse & ljus



Eftergångstid



Farthållare



grund-
flöde



lågvarv
40 m³/h



mellanvarv
60 m³/h



högvarv
95 m³/h



maxvarv
110 m³/h



tyst
17-25dB
Låg ljudnivå



110 m³/h
48 Pa
Topprestanda



IP44
Våtrum
område 1



max
3W
Energisnål

Original tillbehör för Klimat K7 och Klimat K2



Stos K7 Ø100

Monteras (med friktion) på baksidan av Klimat K7 och förs sedan in i väggörret (instick)
Art.nr. 54001 E-nr 9302525 RSK 8752525




Stos K7 Ø100 med kallrasskydd

För väggmonterad Klimat K7 (läge 4-6, 9)
Art.nr. 54002 E-nr 9302526 RSK 8752526



Täckplatta 195x195 PP

Används när fläkt, ventil eller tillbehör inte täcker kanalens öppning (max Ø160 mm)
Art.nr. 54010 E-nr 9302527 RSK 8752527



Genomföringskit Ø100 PP

Innehåller väggrör teleskop 260-400, ytterväggsgaller vit, stos K7, och insektsnät.
Art.nr. 55021 E-nr 9302565 RSK 8751523



Väggrör teleskop 260-400 PP

Teleskopmodell, kan justeras mellan 260-400 mm. Enkel att kapa till kortare längd. Ø100 i båda ändar
Art.nr. 55020 E-nr 9302554 RSK 8751516



Ytterväggsgaller rostfri

Med insektsnät och tätningslist. Tag bort insektsnätet vid användning med Klimat K7 (frånluft)
Art.nr. 55001 E-nr 9302580 RSK 8752528



Ytterväggshuv rostfri

Halvcirkulär skyddskåpa motverkar att luft blåser in i kanalen. Med galler och tätningslist.
Art.nr. 55005 E-nr 9302581 RSK 8752529



Ytterväggshuv kallrasskydd rostfri

Skyddskåpa och kallrasskydd hindrar luft från att blåsa in i kanalen. För Klimat K7 (frånluft)
Art.nr. 55008 E-nr 9302582 RSK 8801370



Ytterväggsgaller Ø100 PP

"Klick-system" för enkel montering i Väggrör teleskop 260-400. Inga skruvar behövs för att fästa galleret på fasaden.
Vit: Art.nr. 55025 E-nr 9302555 RSK 8751517 Grå: Art.nr. 55026 E-nr 9302556 RSK 8751518
Röd: Art.nr. 55027 E-nr 9302557 RSK 8751519 Svart: Art.nr. 55028 E-nr 9302558 RSK 8751520



Jalusigaller vit PP

Skyddar mot kallras. Med lameller som öppnas av lufttrycket inifrån. För Klimat K7 (frånluft)
Art.nr. 55030 E-nr 9302559 RSK 8751521



Vindskyddshuv grå PP

Ger ett bra skydd mot vind, regn och snö. Passar utanpå de flesta ytterväggsgaller
Art.nr. 55035 E-nr 9302564 RSK 8751522



Innerväggsgaller vit

Används som överluftsdon eller vid värmeförflyttning
Art.nr. 55010 E-nr 9302585 RSK 8752530